



## AGRIMAXFACTOR



AGRIMAXFACTOR este noua serie 70 de la BKT, care este perfectă atât pentru operațiunile de transport, cât și pentru cele de cultivare a solului. Designul îmbunătățit al benzii de rulare, cu o lungime mai mare a canelurilor și o orientare modificată a acestora, asigură o mai bună ținută de drum. Unghiul redus al canelurilor asigură o rezistență mai mică la rulare, în timp ce creșterea cu 5% a suprafeței de contact cu solul a redus semnificativ percepția zgomotului în cabină - ambele caracteristici sunt sinonime cu un confort sporit. În plus, carcasa rezistentă din poliester asigură o stabilitate laterală extraordinară și un răspuns mai rapid al direcției, chiar și în cazul operațiunilor la viteze ridicate sau al serviciilor în condiții grele de lucru. Rezultatele de frânare ale anvelopei pe suprafețe umede sunt excelente. Pe scurt, avantajele generale ale AGRIMAXFACTOR sunt o manevrabilitate excelentă în combinație cu un confort de conducere extraordinar sub multe aspecte, precum și o durabilitate excelentă - toate acestea sunt cerințe speciale impuse de utilajele din ce în ce mai grele, inclusiv de greutatea mai mare a acumulatorilor vehiculelor electrice. Pereții laterali exclusivi prezintă sigla „E-READY” perfect aliniată, care subliniază angajamentul BKT față de mobilitatea electrică.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

520/70R38

150;D

## undefined IS Standard

SW (mm)	516
OD (mm)	1749
SLR (mm)	795
RC (mm)	5239
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L; W 18 L
ECE	E11-106R-007609
TRA Code	R1W

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	1845	2145	2450	2750	3050	3350
50	1940	2255	2570	2890	3205	3520
40	2020	2350	2680	3010	3340	3670
30	2125	2470	2815	3165	3510	3855
10 LT	2470	2875	3280	3685	4090	4490
10 HT	2125	2470	2815	3165	3510	3855

25-03-2026