



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB 774 (C)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



139

Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



RIB 774 (C)

 RIB 774 (C) é um pneu de seção baixa com base estreita (narrow) para implementos agrícolas. É ideal para aplicações de recolha de palha e de transporte com compressores de palha e reboques. O pneu fornece uma capacidade elevada de carga e um ciclo de vida prolongado.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa								DW	FR
												
Ø 17"	19.0/45 - 17	16.00	-	455	845	387	2518	STD	10	TL	-	138 A8
Ø 17.5"	215/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	12	TL	-	134 A8
	215/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	16	TL	-	139 A8
	225/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	12	TL	-	134 A8
	225/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	16	TL	-	139 A8

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling