

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 22 AS

BKT
GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN
WHEELS

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se

EARTHMAX SR 22 AS

RADIAL OTR TIRES



Radial

E-2/G-2/L-2



B



201

Technologies



Helt i stål

Performance



Is och snö



Dragförmåga



Stabilitet



Större avtryck



Hållbarhet



🇸🇪 EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) är ett stålradialdäck speciellt utformat för att användas på snö och is och säkerställer optimala prestanda under alla årstider. Däcket har ett unikt däkmönster med djupa mönsterkanaler och har en sammansättning speciellt framtagen för vinterförhållanden som ger överlägsna bromsegenskaper på is och snö, och förhindrar att stenar fastnar i mönstret under hela året. EARTHMAX SR 22 AS har en låg blocktäthet och ett brett avtryck som ger utmärkt dragförmåga och stabilitet med jämnt slitage och lång livslängd.

Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglös)	DRAGFÖRMÅGA	STJÄRN- MÄRKNING	LI/SS	Version	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	MÖNSTERDJUP (mm)	FÄLG		
												Rek.	Alt.	
Ø 24"	14.00 R 24	TL	G-2/ L-2	*	153 A8/ 175 A2	CRC	-	390	1370	625	4141	25	8.00 TG	9.00 GR ; 10.00 VA
	NEWSIZE													
Ø 25"	17.5 R 25	TL	E-2/ G-2/ L-2	**/*/**	167 B/ 153 A8/ 182 A2	CRC	-	445	1350	595	4010	28	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	E-2/ G-2/ L-2	**/*/**	177 B/ 161 A8/ 193 A2	CRC	-	532	1493	641	4324	32	17.00/2.0	-
	23.5 R 25	TL	E-2/ G-2/ L-2	**/*/**	185 B/ 170 A8/ 201 A2	CRC	-	610	1614	709	4863	33	19.50/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerans: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; O.W. = Total bredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa