



IS standard



GROWING TOGETHER

JUMBO TRAX HD



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



Technologies



Battistrada profondo

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Servizio pesante



JUMBO TRAX HD

 JUMBO TRAX HD è uno pneumatico con battistrada a blocchi per le pale skid steer. Lo pneumatico si distingue per la sua particolare resistenza ai tagli ed agli strappi ed è particolarmente idoneo per il servizio pesante. Il battistrada profondo insieme all'eccellente protezione dei fianchi garantisce un ciclo di vita esteso dello pneumatico. JUMBO TRAX HD è anche disponibile in versione "special".

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	268	795	363	2345	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	120 A8	IMP	268	795	363	2345	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	-	SPL	268	795	363	2345	8.25	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	325	855	387	2522	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	325	855	387	2522	9.75	-

IMP: Implement - SPL: Special - STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento