



## MULTIMAX MP 513



Шины MULTIMAX MP 513 созданы компанией BKT для техники широкого профиля, используемой для муниципальных/ремонтных работ и перевозок в сельском хозяйстве и промышленности. Они прекрасно подходят для универсальных транспортных средств и для грузовых автомобилей, перевозящих удобрения. Благодаря прочному каркасу с нейлоновым кордом и брекеру из металлокорда шины MULTIMAX MP 513 позволяют транспортировать тяжелые грузы на высоких скоростях, обеспечивая комфорт движения. Шины обладают долгим сроком службы и тягой наряду с выдающейся способностью к самоочищению.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Универсальный автомобиль, Промышленность ■ Универсальный автомобиль

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	425/55R17MPT
	142;A8/B

## undefined IS Standard

SW (mm)	421
OD (mm)	900
SLR (mm)	399
RC (mm)	2705
Rim Rec	13
Rim Alt	13.00
ECE	E11-106R-006433

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0
50	1035	1275	1515	1725	1965	2200	2440	2650
40	1035	1275	1515	1725	1965	2200	2440	2650
30	1110	1365	1620	1850	2105	2360	2530	2840
25	1150	1415	1680	1915	2180	2445	2625	2945

25-03-2026