



RIDEMAX FL 615

Descripción

RIDEMAX FL 615 es un neumático de flotación radial ideal para ejes no motrices de remolques, camiones cisterna y esparcidores. La estructura con cinturones de acero ofrece una alta resistencia a las perforaciones con mayor durabilidad y alta capacidad de carga. RIDEMAX FL 615 proporciona una baja resistencia al rodamiento en carretera con excelentes propiedades de autolimpieza en el campo. Su hombro redondeado y la amplia área de huella garantizan una óptima protección del suelo.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque



Versión

STEEL BELTED

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

800/65R32

LI/SS

190;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94513925
AS (in)	32.1
DT (in)	72.8
REC (in)	31.9
CR (in)	220.9
Llanta rec.	DW 28 B
Llanta alt.	DW 27 B
ECE	E11-106R-0010408

Capacidad de carga (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41
40	11450	12850	15660	17770	20570	23370
30	13400	15050	18330	20790	24070	27350
25	14780	16590	20200	22920	26530	30150
20	16160	18130	22090	25050	29010	32960
15	16730	18770	22870	25940	30040	34130
10	17420	19540	23810	27010	31270	35530
5	18780	21090	25680	29130	33730	38330

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.