



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTI RIB



PRODUKTDATENBLATT



Bias



MULTI RIB

MULTI RIB ist ein agro-industrieller Reifen für die Bodenbearbeitung und Transportanwendungen mit 2WD Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten. Er bietet ausgezeichnete Manövrierbarkeit während des langen Produktlebenszyklus. Er ist in unterschiedlichen Ausführungen für jeden Bedarf erhältlich: Eine „aramid belted“ Version mit Aramidbändern für verbesserte Durchstichfestigkeit sowie eine „HD“-Ausführung mit besonders schnitt- und reißfester Gummimischung.

Technologies



Aramidbänder



Schwersteinsatz

Performance



Schnitt- und Stichfestigkeit



Beständigkeit



hohe Durchstichfestigkeit



Lenkkontrolle

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 16"	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	AB HD	12	TL	-
	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	HD	12	TL	-
	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	STD	12	TL	-

AB HD: Aramid Belted Heavy Duty - HD: Heavy Duty - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung