



## AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia inovatoare VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor de mare putere

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF750/70R44

186;D

## undefined US Standard

USA Code	94066926
SW (in)	29.9
OD (in)	85.6
SLR (in)	37.7
RC (in)	253.9
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 24 B
ECE	E11-106R-006765
TRA Code	R1W

## Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	9530	11060	12590	14300	15830	17350	19060
from 40 to 25	10470	12150	13820	15710	17380	19060	20940
20	10680	12400	14110	16030	17740	19440	21360
12	10890	12640	14380	16340	18090	19830	21780
5	11520	13370	15210	17280	19120	20960	23040
*Upto 5 Cyc with front loader	14660	17010	19360	21990	24340	26690	29320
5 HT	10680	12400	14110	16030	17740	19440	21360

25-03-2026