



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 936 SUPER



FICHE PRODUIT



Diagonal



Performance



Confort



Service lourd



Stabilité



Traction



EM 936 SUPER

EM 936 SUPER a été particulièrement conçu pour les excavatrices et chargeurs télescopiques dans les opérations d'excavation et chargement ainsi que dans les applications de transport. Grâce à la largeur de la bande de roulement augmentée de 8-10%, EM 936 SUPER se distingue de par une stabilité exceptionnelle et par son extraordinaire confort de conduite. Le pneu assure aussi un grand confort pour la manutention, et il fournit une excellente traction même dans des conditions de service pénibles.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
											
Ø 20"	10.00 - 20	TT	14	145 B	STD	277	1080	500	3336	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 20	TT	16	146 B	STD	277	1080	500	3336	7.5	7.0 ; 8.0

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement