



SKID POWER

Descripción

SKID POWER ha sido desarrollado para las minicargadoras (skid steer) que se utilizan en la construcción. Presenta una excelente tracción, así como elevadas propiedades de auto limpieza. Este neumático se caracteriza por la banda de rodadura extra profunda y una particular protección de los flancos, asegurando una excelente resistencia a los cortes y los desgarres, así como una extraordinaria durabilidad. SKID POWER es el neumático ideal para las superficies terrosas.



UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Industria ■ Cargadora compacta

Versión

IMPLEMENT

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

23x10.5-12

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94076093
AS (in)	10.4
DT (in)	23.2
Llanta rec.	8.5 I - 55
Llanta alt.	7.00 I - 55; I - 70; I - 90
ECE	E11-106R-008809

Capacidad de carga (US)

mph / psi	41
25 FR	1320
25 DW	1320

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.