



RT 851

Descrição

RT 851 é um pneu R-1 especialmente projetado para tratores nas aplicações com prados. O desenho especial arredondado das barras foi projetado para reduzir qualquer dano ao prado e às plantas em fase de crescimento, contendo a compactação do solo. A carcaça robusta em nylon com os cintos fortes em poliéster garante uma tração excelente e uma capacidade de carga elevada.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	14.9LR20
LI/SS	119;A8/B

Dimensões US Standard

Código USA	94048632
LS (in)	14.9
DT (in)	43.3
RCS (in)	19.6
CR (in)	129.4
Jante rec.	W 13
Jante alt.	W 11; W 12; W 14
ECE	E11-106R-002989
Código TRA	R1

Capacidade de carga (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1650	1930	2190	2470	2730	3000
25	1650	1930	2190	2470	2730	3000
20	1770	2060	2360	2650	2930	3220
5 LT	2220	2580	2940	3310	3670	4020
5 HT	1770	2060	2360	2650	2930	3220

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.