



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

ARROW



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



ARROW

IT ARROW è idoneo per applicazioni di trasporto con rimorchi. Lo pneumatico è stato sviluppato per un principale impiego su strada e assicura un chilometraggio migliore nonché un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. ARROW offre un'elevata capacità di carico anche ad alta velocità. Una versione HD realizzata con mescola speciale è disponibile per gli utilizzatori che richiedono prestazioni avanzate.

Technologies



Alta velocità



Mescola speciale

Performance



Durabilità



Elevata capacità di carico



Elevato chilometraggio

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 14"	6.50 - 14	4.5 J	-	175	695	-	-	STD	10	TT	-
	6.50 - 14 LT	4.5 J	-	175	695	-	-	HD	10	TT	-
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	825	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	825	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	825	-	-	STD	16	TT	-
Ø 20"	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1040	-	-	STD	14	TT	-
	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1040	-	-	STD	16	TT	-
	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1040	-	-	TR TR	16	TT	-
	10.00 - 20	7.5	7.0 ; 8.0	286	1075	-	-	STD	16	TT	-

STD: Standard - HD: Heavy Duty - TR TR: Tractor Trailer



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simboli di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento