



FL 630 SUPER



FL 630 SUPER este o anvelopă de flotație potrivită pentru aplicații pe câmp și rutiere cu remorci, autocisterne și mașini de împrăștiat agricole. Structura sa rezistentă oferă o tracțiune excelentă și o aderență perfectă chiar și în viraje și în timpul manevrelor, în timp ce talonul întărit și centurile de oțel asigură o durabilitate sporită.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de împrăștiat

Version

STANDARD

Tire Type

TL

850/50R30.5

182;D

undefined IS Standard

SW (mm)	860
OD (mm)	1625
SLR (mm)	722
RC (mm)	4895
Rim Rec	AG 28.00
ECE	E11-106R-008232

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	3175	3945	4490	5185	5880	6425	7040	7735
65	3485	4335	4930	5695	6460	7055	7735	8500
50	4220	5250	5970	6895	7820	8540	9360	10285
40	4740	5900	6705	7750	8790	9595	10520	11560
25	5510	6850	7790	9000	10210	11150	12225	13430
10	6275	7805	8875	10255	11630	12700	13925	15300

24-03-2026