



LIFTMAX LM 81

Descrição

O LIFTMAX LM 81 foi criado e concebido especificamente para empilhadores pesados. O padrão do piso agressivo e robusto e o composto de piso único e antiestática garantem excelentes propriedades de desgaste e durabilidade. A lona de carcaça integralmente em aço e a parede lateral reforçada oferecem estabilidade máxima e manobrabilidade ao içar, bem como a melhor tração. Além disso, a lona de carcaça radial absorve as irregularidades das superfícies, proporcionando maior conforto e confiança na utilização. O LIFTMAX LM 81 está em conformidade com os regulamentos sobre eletricidade estática; todos os tamanhos dissipam carga estática do veículo.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Industrial ■ Empilhador



Versão	INDUSTRIAL
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	12.00R20
LI/SS	176;A5

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1134
Jante rec.	8.50
Jante alt.	8.0

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	10
25	7100

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.