



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER (R)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Diagonale

R-1

A6

155

Technologies



Battistrada extra profondo

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Elevata capacità di carico



Autopulitura



Trazione



COMMANDER (R)

COMMANDER (R) è uno pneumatico agricoltura caratterizzato da un battistrada profondo con una base forte dei tasselli che assicurano un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. Lo speciale disegno dei tasselli a due angolazioni garantisce sia un'eccellente trazione sul campo che ottime qualità di autopulitura. La robusta carcassa è realizzata con una mescola particolarmente resistente ad ogni tipo di taglio che fornisce una migliore resistenza alla perforazione nonché elevata capacità di carico. COMMANDER (R) è lo pneumatico perfetto per la lavorazione del terreno nonché le operazioni di trasporto e di raccolto.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 20"	9.5 - 20	W 8	W 7	245	970	456	2949	STD	12	TT	109 A6
Ø 24"	9.5 - 24	W 8	W 7	245	1065	507	3308	STD	12	TT	114 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	295	1125	533	3483	STD	12	TT	123 A6
	12.4 - 24	W 11	W 10	328	1180	569	3669	STD	12	TT	128 A6
	12.4 - 24	W 11	W 10	328	1180	569	3669	STD	8	TT	121 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1285	603	3892	STD	12	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	360	1345	623	4068	STD	12	TT	128 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	388	1380	642	4176	STD	12	TT	134 A6
	15.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	405	1410	654	4280	STD	12	TT	140 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	663	4274	STD	12	TT	143 A6
	16.9 - 28 (21L)	W 15 L	W 14 L	440	1435	-	-	STD	12	TT	143 A6
	17.9 - 28	W 15 L	W 14 L	458	1515	-	-	STD	12	TT	144 A6
Ø 30"	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	440	1480	689	4537	STD	12	TT	144 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	14	TT	151 A6

STD: Standard

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento



Diagonale

R-1



A6



155



Technologies



Battistrada extra profondo

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Elevata capacità di carico



Autopulitura



Trazione



	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	18	TL	155 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	18	TT	155 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	8	TT	139 A6
Ø 36"	9.5 - 36	W 8	W 7	246	1376	-	-	STD	12	TT	126 A6

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento