



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (SCRAPER)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



XL GRIP (SCRAPER)

 XL GRIP (SCRAPER) è uno pneumatico di base larga non direzionale particolarmente idoneo per scraper su qualsiasi terreno. Lo pneumatico è caratterizzato da una carcassa robusta e da una mescola speciale che assicurano elevata resistenza a tagli e perforazioni nonché durabilità e trazione eccellenti anche durante operazioni di servizio pesante. Ulteriori vantaggi sono ottime proprietà di autopulitura e stabilità eccezionale.

Performance



	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 29"	29.5 - 29	TL	E-3	28	-	STD	-	760	1965	-	-	39	25.00/3.5	26.00/3.5
	33.25 - 29	TL	E-3	32	-	STD	-	862	2120	-	-	46	27.00/3.5	26.00/3.5
Ø 35"	33.25 - 35	TL	E-3	32	-	STD	-	862	2270	-	-	46	27.00/3.5	29.00/3.5
	33.25 - 35	TL	E-3	38	-	STD	-	862	2270	-	-	46	27.00/3.5	29.00/3.5
	37.25 - 35	TL	E-3	36	-	STD	-	955	2364	-	-	52	31.00/4.0	29.00/3.5
Ø 39"	37.5 - 39	TL	E-3	52	-	STD	-	975	2570	-	-	52	32.00/4.5	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento