



## COMMANDER (R)

### Beskrivning

COMMANDER (R) är ett lantbruksdäck med djupt mönster och robusta däckklackar för längre livslängd. Den speciella däckklacksdesignen med dubbla vinklar ger utmärkt dragförmåga på åkern och förstklassiga självrensande egenskaper. Det robusta däckhöljet är tillverkat i en gummiblandning med stor motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar samt hög lastkapacitet. COMMANDER (R) är det perfekta däck till jordbearbetning, transport- och skördarbeten.



### UM

IS Standard

### Konstruktion

⊠ Bias

### Maskiner

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version	STANDARD
Tire Type	TT
Däckstorlek	9.5-36
LI/SS	126;A6

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	246
OD (mm)	1376
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7
ECE	E11-106R-007809
TRA Code	R1

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.20
30	1700

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.