



## XL GRIP IND3 (RTG)



### Descrição

XL GRIP (IND-3) é um pneu de lonas cruzadas para guindastes RTG nas aplicações de empilhamento e levantamento. O pneu é caracterizado por uma carcaça robusta realizada com um composto devidamente formulado que fornece um ciclo de vida prolongado do pneu.

### UM

IS Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Industrial ■ Guindaste RTG

Versão

INDUSTRIAL

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

18.00-25

LI/SS

## Dimensões IS Standard

DT (mm)	1615
RCS (mm)	739
CR (mm)	4780
Jante rec.	13.00/2.5
Jante alt.	15.00/2.5
Código TRA	IND3

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	9.00
10	20250
25	18750

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.