

BK 6060



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



BK 6060

Шины BK 6060 подходят для прицепов и экскаваторов-погрузчиков при их эксплуатации как в поле, так и на дороге, а также при выполнении землеройных и погрузочных работ. Эти шины с блочным рисунком протектора имеют долгий срок службы.

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами

Характеристики



Долговечность



Для дорог и бездорожья

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 16"	9.00 - 16	ТТ	16	-	IND	265	925	432	2847	6.50 H	6.00 G

IND: Промышленное применение



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения