



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK STAR IND4



PRODUKTDATENBLATT



Bias



ROCK STAR IND4

 Der ROCK STAR PORT IND-4 wurde spezifisch für Leercontainer- und Gabelstapler konzipiert. Neben ausgezeichneter Traktion bietet die einmalige Laufflächenmischung noch mehr Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte und Absplitterungen. Der ROCK STAR PORT IND-4 sorgt für hervorragende Belastbarkeit und außergewöhnliche Haltbarkeit.

Performance



Schnitt- und Stichfestigkeit



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



Traktion

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene 	Zugelassene
Ø 24"	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	32	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	390	1425	635	4350	10.00 WA	10.00 VA

PORT IND: Port Industrial



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung