



## EARTHMAX SR 315 CS



EARTHMAXSR315CSL-3S— это радиальные шины цельным металлокордом, изготовленные специально для передней оси погрузчиков и шинозащитных цепей для горнодобывающих работ. Особый профиль протектора соскошенной плечевой зоной (Chamfered Shoulder, CS) позволяет шинозащитным цепям плотнее прилегать к поверхности протектора, включая плечевую зону. Общий диаметр после надевания цепи соответствует диаметру шин BKTEARTHMAXSR55L-5S задней оси. Так достигается соответствие размеров передних и задних шин. Благодаря EARTHMAXSR315CS вам больше не придется сталкиваться с повреждениями передней шины вовремя подземных горных работ, осуществляемых с помощью погрузочно-доставочных машин и погрузчиков.

IS Standard

 Radial

OTR ■ Погрузочно-доставочная машина

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

29.5R29

218;A2

## undefined IS Standard

OD (mm)	1891
SLR (mm)	842
RC (mm)	5714
Rim Rec	25.00/3.5
Rim Alt	24.00/3.5
TRA Code	L35

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
10	20000	20600	21200	22400	23000	23600

25-03-2026