



LT TR 182



Description

LT TR 182 convient pour les opérations de transports avec véhicules utilitaires légers. Ce pneu haute vitesse est utilisé essentiellement sur route et il réduit considérablement la consommation de carburant. De plus, le pneu LT TR 182 est facile à monter.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Industriel ■ Camion léger

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	8-14.5
LI/SS	

Dimensions IS Standard

LS (mm)	207
DT (mm)	710
Jante rec.	6.00 MH

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	7.90
100 LS	1375
100 LD	1210

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.