



IS standard



GROWING TOGETHER

# PRO RIB F2M



FICHE PRODUIT



Diagonal

F-2M



A8



129

Performance



Contrôle de la direction



# PRO RIB F2M

PRO RIB F2M est un pneu agriculture pour les tracteurs 2WD/2RM dans les applications de travail de la terre. Ce pneu convient particulièrement pour toutes les opérations qui demandent un haut niveau de maniabilité.

|         | DIMENSION        | JANTE       |                 | S<br>(mm) | D<br>(mm) | R<br>(mm) | C.d.R.<br>(mm) | Version | PR | TT/TL | LI/SS  |
|---------|------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|----|-------|--------|
|         |                  | Recommandée | Alternative     |           |           |           |                |         |    |       |        |
|         |                  |             |                 |           |           |           |                |         |    |       |        |
| Ø 15"   | 9.5 L - 15 SL    | 7.00        | 8 LB            | 240       | 780       | 364       | 2325           | STD     | 8  | TL    | 102 A8 |
|         | 11 L - 15 SL     | 8 LB        | 10 LB           | 280       | 795       | 370       | 2370           | STD     | 8  | TL    | 106 A8 |
| Ø 16"   | 10.00 - 16 SL    | 8 LB        | W 8 L           | 275       | 894       | 409       | 2620           | IND     | 8  | TT    | 110 A8 |
|         | 10.00 - 16 SL    | 8 LB        | W 8 L           | 275       | 894       | 409       | 2620           | STD     | 8  | TL    | 110 A8 |
|         | 10.00 - 16 SL    | 8 LB        | W 8 L           | 275       | 894       | 409       | 2620           | STD     | 8  | TT    | 110 A8 |
|         | 11.00 - 16 SL    | 10 LB       | W 8 L ;<br>8 LB | 335       | 950       | 440       | 2830           | STD     | 8  | TL    | 114 A8 |
|         | 11.00 - 16 SL    | 10 LB       | W 8 L ;<br>8 LB | 335       | 950       | 440       | 2830           | IND     | 8  | TT    | 114 A8 |
|         | 11.00 - 16 SL    | 10 LB       | W 8 L ;<br>8 LB | 335       | 950       | 440       | 2830           | STD     | 8  | TT    | 114 A8 |
| Ø 16.1" | 14 L - 16.1 SL   | W 11 C      | -               | 355       | 980       | 453       | 2920           | STD     | 12 | TL    | 127 A8 |
|         | 16.5 L - 16.1 SL | W 14 C      | W 14 CH         | 430       | 1072      | -         | -              | STD     | 10 | TL    | 129 A8 |

STD: Standard - IND: Industrial



Tolérances: D  $\pm$  2% - S  $\pm$  2% - R  $\pm$  2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement