



## AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 oferă proprietăți excelente de tracțiune și confort. Proiectate în principal pentru cultivarea solului și transportul pe câmp și rutier, unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și recoltarea podgoriilor. AGRIMAX RT 855 are caracteristici excelente de auto-curățare care permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Pulverizator

Version

STANDARD

Tire Type

TL

480/80R46

164;A8/B

## undefined IS Standard

SW (mm)	479
OD (mm)	1936
SLR (mm)	895
RC (mm)	5871
Rim Rec	DW 16 A; W 16 A; DD 16
Rim Alt	W 16 L; DD 16 L; DW 16 L
ECE	E4-106R-000798
TRA Code	R1W

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
50	2295	2635	2975	3315	3655	3955	4250	4650	5000
40	2295	2635	2975	3315	3655	3955	4250	4650	5000
30	2460	2825	3185	3550	3915	4235	4550	4975	5350
10 LT	3080	3535	3990	4445	4900	5300	5695	6230	6700
10 HT	2460	2825	3185	3550	3915	4235	4550	4975	5350

25-03-2026