



## RIB IMPLEMENT (B)

### Beskrivning

RIB IMPLEMENT (B) är särskilt konstruerat för jordbrukstillämpningar. Detta idealiska däck för det moderna jordbruket är tillverkat av en stubbtålig gummiblandning med utmärkt punkteringskydd. RIB IMPLEMENT (B) är ett däck med fem mönsterribbor och starkt däckhölje för längre livslängd. Det är det rätta valet för alla användningsförhållanden som kräver hög lastkapacitet och lågt rullmotstånd.



### UM

US Standard

### Konstruktion

◆ Bias

### Maskiner

Jordbruk ■ Arbetsfordon

Version STANDARD

Tire Type TT

Däckstorlek 49-20

LI/SS

## Dimensioner US Standard

USA Code	94046591
SW (in)	16.7
OD (in)	47.2
Rim Rec	13.0
Rim Alt	14.0
ECE	E11-106R-004653

## Load Capacity (US)

mph / psi	58
25 FR	9370
30 FR	8270
25 DW	6610
30 DW	6000

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.