



IS standard



AW 09



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



145

Technologies



Mezcla especial

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Resistencia a los rastrojos



AW 09

 AW 09 ha sido desarrollado para la maquinaria agrícola, las empacadoras de heno y los remolques que se utilizan en los trabajos del campo, en la cosecha de heno y en el transporte. Es idóneo para utilizarlo en la agricultura moderna tanto por carretera como fuera de la carretera. Su carcasa reforzada garantiza elevada capacidad de carga y una vida operativa más larga. AW 09 está realizado con una mezcla de la banda de rodadura resistente a las perforaciones que ofrece una excelente resistencia a los rastrojos insidiosos.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
												
Ø 15.3"	260/70 - 15.3	9.00	-	268	753	335	2206	STD	-	TL	110 A8	122 A8
	260/70 - 15.3	9.00	-	268	753	335	2206	STD	-	TL	114 A8	126 A8
	260/70 - 15.3	9.00	-	268	753	335	2206	STD	-	TL	119 A8	131 A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	295	860	376	2520	STD	-	TL	129 A8	141 A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	295	860	376	2520	STD	-	TL	120 A8	132 A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	295	860	376	2520	STD	-	TL	126 A8	138 A8
	320/80 - 15.3	9.00	-	309	901	392	2640	STD	-	TL	133 A8	145 A8
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	404	874	382	2561	STD	-	TL	132 A8	145 A8
Ø 17"	380/55 - 17	13.00	-	390	850	377	2491	STD	-	TL	125 A8	138 A8
	380/55 - 17	13.00	-	390	850	377	2491	STD	-	TL	128 A8	141 A8

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling