



AW 726

Descrição

AW 726 foi especialmente desenvolvido para reboques nas aplicações de transporte. O pneu é apropriado para ser utilizado tanto na estrada como fora da estrada. AW 726 assegura desempenhos na estrada, comodidade de condução e autolimpagem excelentes. El desenho por blocos fornece um ciclo de vida prolongado do pneu.

UM

IS Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque



STANDARD

TL

Medida do pneu

11.5/80-15.3

LI/SS

Dimensões IS Standard

	300
	855
	363
	2531
	9.00
	E11-106R-005264
km/h / bar	4.80
10 FR	3400
25 FR	2890
30 FR	2720
40 FR	2430
10 DW	2380
25 DW	2025
30 DW	1905
40 DW	1700

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.