



IS standard



MH TR 182



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

Technologies



Alta velocidad

Performance



Durabilidad



Ahorro de carburante



Principalmente por
carretera



MH TR 182

 MH TR 182 es idóneo para los vehículos que transportan casas móviles. Este neumático de alta velocidad que se utiliza principalmente por carretera, ofrece significativos ahorros de carburante. MH TR 182 asegura una larga duración y elevadas prestaciones durante todo el ciclo de vida del producto.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 14.5"	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	8	TL	-
	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	10	TL	-
	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	12	TL	-
	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	14	TL	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura