



IS standard



GROWING TOGETHER

PL 846



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



PL 846

PL 846 ha sido particularmente proyectado para utilizarlo en las máquinas agrícolas que se utilizan para las labores del campo. Este neumático ofrece una extraordinaria estabilidad y una excepcional tracción, así como una elevada resistencia a cualquier tipo de corte. PL 846 es el neumático ideal para todas las superficies rocosas.

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Superficie rocosa dura



Tracción

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 9"	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	10	TT	-
	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	12	TT	-
Ø 10"	7.50 - 10	5.50 F	-	209	634	-	-	STD	12	TL	-
	NEWSIZE										

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura