



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-4



B

195

Technologies



All Steel



Blockmuster

Performance



Beständigkeit



Traktion



Stabilität



EARTHMAX SR 45

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 45 ist ein All-Steel-Radialreifen, der speziell für starre Muldenkipper entwickelt wurde, die in Tagebau-Minen, Steinbrüchen und auf Baustellen eingesetzt werden. Sein tiefes, nicht laufrichtungsgebundenes Profilmuster bietet hervorragende Traktion, selbst auf schlammigem Gelände. Das Blockprofil verbessert sowohl die Traktion als auch die Stabilität und steigert außerdem die Leistungsfähigkeit der Maschine sowie die Sicherheit des Fahrers. Mit seiner All-Steel-Karkasse und langlebigen, mehrlagigen Stahlgürteln bietet der Reifen außergewöhnliche Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Durchstiche. Die speziell entwickelten Laufflächenmischungen gewährleisten Schnitt-, Verschleiß- und Hitzebeständigkeit, wodurch der Reifen sich bestens für zahlreiche, anspruchsvolle Bedingungen eignet. EARTHMAX SR 45 ist in Standard-, schnittfesten und hitzebeständigen Mischungen erhältlich.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	HRC	256	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	***	195 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung