



IS standard



GROWING TOGETHER

SNOW - RIDE (B)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Diagonale

L-2

A8

155

Technologies



Disegno da neve

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Servizio pesante



Ghiaccio e neve



Stabilità



SNOW - RIDE (B)

🇮🇹 SNOW-RIDE è particolarmente idoneo per applicazioni su strada in condizioni invernali con macchine loader e dozer. Lo pneumatico si distingue per l'eccellente trazione ed è ideale per operazione su neve e ghiaccio. Il disegno speciale del battistrada elimina i rischi di slittamento.

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	155 A2	STD	354	920	-	-	10.50	-
	NEWSIZE										
Ø 24"	16.9 - 24	TL	12	149 A8	STD	429	1310	602	3908	DW 15 L	DW 14 L
	18.4 - 24	TL	12	155 A8	STD	480	1375	617	4050	DW 16 L	DW 15 L
Ø 25"	15.5 - 25	TL	12	-	STD	395	1280	569	3818	12.00/1.3	-
	17.5 - 25	TL	12	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	16	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	20.5 - 25	TL	16	-	STD	537	1492	652	4423	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 - 25	TL	16	-	STD	612	1630	693	4800	19.50/2.5	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento