



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

MP 600



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Çift Yönlü



MP 600

C MP 600, teleskopik yükleyiciler ve uygulamalı makineler kullanılan belediye/bakım operasyonları için uygun, konforlu bir sürüş deneyimi sağlayan bir tarımsal sanayi lastiğidir. Bu lastik, uzun bir kullanım ömrü ile birlikte iyi çekiş ve mükemmel kendi kendini temizleme özellikleri sunar.

Performans



Konfor



Dayanıklılık



Kendi Kendini Temizleme



Çekiş

	Lastik ebadı	Tip	PR	LI/SS		Sürüm	K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	JANT	
				DW	FR						Önr.	Alt.
Ø 18"	10.5 - 18	TL	10	-	-	STD	272	920	420	2740	9	9SDC
	12.5 - 18	TL	10	-	-	STD	308	990	450	2950	11	12SDC
	12.5 - 18	TL	12	-	-	STD	308	990	450	2950	11	12SDC
Ø 20"	400/70 - 20 (16.0/70 - 20)	TL	14	-	-	STD	405	1085	-	-	13 SDC	12
Ø 24"	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	10	-	-	STD	405	1185	545	3530	13 SDC	12
	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	14	-	-	STD	405	1185	545	3530	13 SDC	12
	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	14	-	-	SPL	405	1185	545	3530	13 SDC	12
	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	TL	18	158 A8	-	STD	405	1185	545	3530	13 SDC	12

STD: Standart - SPL: Özel



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembolü; K.E. = Kesit Eni;
T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk; DW = Tahrik Tekerleği; FR = Serbest Dönen