



## TR 118

### Descripción

TR 118 ha sido proyectado para máquinas de riego. TR 118 se caracteriza por una carcasa reforzada y un número mayor de tacos que aseguran una vida operativa más larga del neumático.

### UM

US Standard

### Construcción

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Equipo de riego a pivote



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

14.9-24

LI/SS

124;A8

## Dimensiones US Standard

Código USA	94052363
AS (in)	15.0
DT (in)	49.8
REC (in)	22.3
CR (in)	147.3
Llanta rec.	W 13
Llanta alt.	W 12; W 11
ECE	E11-106R-004420
Código TRA	R1

## Capacidad de carga (US)

mph / psi	26	34
25	3520	---
CREEP	---	7440

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.