



AGRIMAX SPARGO

Descripción

AGRIMAX SPARGO es el neumático BKT específico para aplicaciones de cultivos en hileras, proyectado para reforzar la productividad del terreno y conservarlo a largo plazo. Este neumático posee ptimas cualidades de auto-limpieza y una capacidad de carga superior con el inflado estándar. AGRIMAX Spargo garantiza una ptima tracción, combinada con una fuerte estabilidad tanto en el campo como durante los desplazamientos por carretera.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

VF480/95R54

LI/SS

180;D

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	509
DT (mm)	2300
REC (mm)	1033
CR (mm)	6956
Llanta rec.	DW 16 L
Llanta alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-0011499
Código TRA	R1

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8
70	4220	4735	5255	5770	6065	6360	6545	6730	7395
from 65 to 40	4560	5120	5680	6240	6560	6880	7080	7280	8000
30	4655	5225	5795	6365	6695	7020	7225	7430	8160
20	4745	5325	5910	6490	6825	7160	7365	7575	8320
10	5020	5635	6250	6865	7220	7570	7790	8010	8800
Upto 15 Cyc.	6180	6940	7700	8460	8890	9325	9595	9865	10840
Upto 30 Cyc.	5180	5815	6450	7085	7450	7810	8040	8265	9080

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.