



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 675



PRODUKTDATENBLATT



Bias

LS-2



A8



161

Technologies



robuste Karkasse



Stahlgürtel

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



hohe Tragfähigkeit



Selbstreinigung



Traktion



TR 675

 Der TR 675 ist ein Diagonalreifen, der speziell für den Einsatz in der Forstwirtschaft entwickelt wurde. Seine robuste Stollenkonstruktion sorgt für hervorragende Traktion und Selbstreinigung, während die starke Struktur der Karkasse das Tragen schwerer Lasten ermöglicht und seine Stahlgürtel den Reifen vor Durchstichen und Schäden schützen. Der TR 675 zeichnet sich durch eine schnittresistente Laufflächenmischung aus, die auch auf schwierigem Gelände und unter extremen Bedingungen eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Einschnitte und Splitter bietet.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 28"	540/65 - 28	W 16 L	W 18 L	530	1425	663	4440	SB	16	TL	155 A8/ 161 A2

SB: Steel Belted



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung