



## AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 oferă proprietăți excelente de tracțiune și confort. Proiectate în principal pentru cultivarea solului și transportul pe câmp și rutier, unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și recoltarea podgoriilor. AGRIMAX RT 855 are caracteristici excelente de auto-curățare care permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Pulverizator

Version

STANDARD

Tire Type

TL

250/80R18

125;A8

# undefined US Standard

USA Code	94066131
SW (in)	9.8
OD (in)	32.9
SLR (in)	14.8
RC (in)	100.0
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7; W 9
ECE	E11-106R-006605
TRA Code	R1W

## Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	57	52	58
30	1280	1500	1720	1930	2150	2340	2590	2730	2990	3240	3460	3640
25	1280	1500	1720	1930	2150	2340	2590	2730	2990	3240	2460	3640
20	1370	1610	1840	2070	2300	2500	2780	2930	3210	3480	3710	3900
5 LT	1720	2010	2300	2590	2890	3130	3470	3670	4010	4350	4640	4880
5 HT	1370	1610	1840	2070	2300	2500	2780	2930	3210	3480	3710	3900

24-03-2026