



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45 H2



FICHE PRODUIT



Radial

E-4



B



212



Technologies



All Steel



Dessin à blocs

Performance



Durabilité



Traction



Stabilité

Capacité de charge
élevée**EARTHMAX**
RADIAL OTR TIRES**SR 45 H2**

🇫🇷 EARTHMAX SR 45 H2 est un pneu radial *All Steel* (Tout Acier) particulièrement conçu pour les tombereaux rigides. Le dessin unique de la bande de roulement d'une profondeur E-4 réduit l'usure ainsi que les bruits et vibrations. EARTHMAX SR 45 H2 est idéal pour toutes les opérations qui exigent traction et stabilité. Grâce à sa structure All Steel, le pneu bénéficie d'une excellente résistance aux déchirures et crevaisons ainsi que d'un cycle de vie plus long. Disponible avec mélange standard, résistant aux coupures ou à la chaleur.

	DIMENSION	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Version	TKPH	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	PROFONDEUR BANDE DE ROULEMENT (mm)	JANTE	
													Recommandée	Alternative
														
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	HRC	435	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	STDC	390	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	CRC	333	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	HRC	435	660	2180	978	6597	70	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement