



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 oferă proprietăți excelente de tracțiune și confort. Proiectate în principal pentru cultivarea solului și transportul pe câmp și rutier, unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și recoltarea podgoriilor. AGRIMAX RT 855 are caracteristici excelente de auto-curățare care permit o trecere rapidă de la operațiunile pe câmp la utilizarea pe șosea.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Pulverizator

Version

STANDARD

Tire Type

TL

280/85R20

122;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	292
OD (mm)	984
SLR (mm)	447
RC (mm)	2977
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9
ECE	E11-106R-007936
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	615	720	825	930	1035	1125	1335	1500
40	615	720	825	930	1035	1125	1335	1500
30	660	775	885	1000	1110	1205	1430	1605
10 LT	825	965	1110	1250	1390	1510	1790	2010
10 HT	660	775	885	1000	1110	1205	1430	1605

25-03-2026