



TR 461

Beschreibung

TR 461 ist ein BKT Reifenmuster für Anwendungen im Bereich Gemeindearbeiten/Wartung mit Traktoren sowie für Ladearbeiten mit Teleskopladern. Der Flankenschutz bietet besondere Widerstandsfähigkeit gegenüber Schnitten und Quetschungen. So wird ein langes Reifenleben auch auf harten Oberflächen neben ausgezeichneter Stabilität gewährleistet.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Teleskoplader



Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	19.5L-24
LI/SS	154;A8

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	490
AD (mm)	1310
SLR (mm)	578
RU (mm)	3851
Felge empf.	DW 16 L
TRA-Code	R4

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	2.60
40	3750

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.