



IS standard



GROWING TOGETHER

AIROMAX

RADIAL CRANE TIRES

AM 27



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



186

Technologies



Alta velocità



All Steel

Performance

Elevata capacità di
caricoManovrabilità e
comfort

Resistenza al calore



AIROMAX AM 27

RADIAL CRANE TIRES

AIROMAX AM 27 è uno pneumatico per l'impiego principalmente su strada, ideale per le applicazioni con gru nel settore costruzioni. Lo pneumatico si distingue per la resistenza al calore e l'eccezionale comfort. AIROMAX AM 27 è uno pneumatico ad alta velocità particolarmente idoneo per tutte le operazioni che richiedono un elevato livello di manovrabilità.

	MISURA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 24"	385/95 R 24 (14.00 R 24)	TT	-	170 F	STD	372	1363	626	4175	10.00 W	-
Ø 25"	385/95 R 25 (14.00 R 25)	TL	-	170 F	STD	372	1363	626	4175	10.00/1.5	-
	445/80 R 25 (17.5 R 25)	TL	-	170 F	STD	440	1350	629	4115	14.00/1.5	14.00/1.3
	NEWSIZE										
	445/95 R 25 (16.00 R 25)	TL	-	174 F	STD	440	1490	695	4587	11.25/2.0	11.00/1.7 CR ; 11.00/1.7 CRL
	505/95 R 25 (18.00 R 25)	TL	-	186 E	STD	492	1600	728	4900	13.00/2.5	-
	525/80 R 25 (20.5 R 25)	TL	-	176 F	STD	530	1481	681	4534	17.00/2.0	17.00/1.7 CR

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno;
SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento