



## TR 135

### Descriere

TR 135 este anvelopa cea mai potrivită pentru tractoare în aplicații de cultivare a solului. Carcasa sa întărită și compusul special de rezistență la tăiere și așchiere asigură un ciclu de viață extins al anvelopei. Tracțiunea, proprietățile de auto-curățare și capacitatea de încărcare sunt caracteristici cheie care fac din anvelopa TR 135 partenerul ideal chiar și în cele mai dificile condiții de teren.

### UM

US Standard

### Construcție

◆ Bias

### Utilaje

Agricultură ▪ Tractor, Industrial ▪ Remorcă



|                     |          |
|---------------------|----------|
| Version             | STANDARD |
| Tire Type           | TT       |
| Dimensiune anvelopă | 13.6-28  |
| LI/SS               | 130;A8   |

## Dimensiuni US Standard

|          |          |
|----------|----------|
| USA Code | 94028443 |
| SW (in)  | 13.6     |
| OD (in)  | 51.6     |
| SLR (in) | 23.9     |
| RC (in)  | 153.9    |
| Rim Rec  | W 12     |
| Rim Alt  | W 11     |
| TRA Code | R1       |

## Load Capacity (US)

|           |      |
|-----------|------|
| mph / psi | 42   |
| 25        | 4180 |

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.