



FARM 2000 PLUS

Description

FARM 2000 PLUS est un pneu pour l'agriculture qui se distingue de par un grand nombre de pavés afin de garantir de meilleures performances dans les opérations aux champs et sur route. La bande de roulement profonde assure une longue vie du pneu, tandis que l'excellent mélange de la bande de roulement se traduit par une résistance exceptionnelle aux coupures et déchirures. FARM 2000 PLUS présente une capacité d'auto-nettoyage extraordinaire ainsi qu'un dessin particulier des angles des pavés, qui le rendent tout à fait adapté pour des applications aux champs et de transport.



UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur

Version STANDARD

Type de pneu TT

Dimension du pneu 16.9-28

LI/SS 139;A8

Dimensions US Standard

Code USA	94043750
LS (in)	17.3
DT (in)	56.5
RCS (in)	25.9
CR (in)	169.7
Jante rec.	W 15 L
Jante alt.	W 14 L
Code TRA	R1

Capacité de charge (US)

mph / psi	36
25	5360

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 22-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.