



PORTMAX PM 90

Descripción

PORTMAX PM 90 ha sido particularmente proyectado para las grúas cargadoras de contenedores en varias aplicaciones, como la manipulación industrial y acerías. La especial mezcla antiestática de la banda de rodadura asegura una buena resistencia al calor y un ciclo de vida prolongado del neumático. PORTMAX PM 90 ofrece una reducida resistencia al rodamiento, permitiendo un ahorro de carburante.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Industria ■ Grúa Reach Stacker



Versión

INDUSTRIAL

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

18.00R33

LI/SS

214;A5

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1845
REC (mm)	857
CR (mm)	5624
Llanta rec.	13.00/2.50
Llanta alt.	13.00/2.50 IF

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	10.00
25	21200

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.