



AW 708

Descripción

AW 708 ha sido desarrollado para trabajar en el campo y en las aplicaciones de transporte y recogida de heno con maquinaria agrícola, remolques y empacadoras de paja. AW 708 está disponible en una versión realizada con una mezcla especial resistente a los cortes y los desgarres.

UM

IS Standard

Construcción

❖ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno, Industria ■ Remolque



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

500/65-17

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	525
DT (mm)	1080
REC (mm)	462
CR (mm)	3135
Llanta rec.	16.0
ECE	E11-106R-004549

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	3.50
10 FR	6300
25 FR	5355
30 FR	5040
40 FR	4500

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.