



## TRAC FARM

### Descripción

TRAC FARM es un neumático para trabajos pesados, específicamente proyectado para los tractores en las aplicaciones de los trabajos del campo y de transporte. La banda de rodadura profunda y la mezcla resistente a los cortes y los desgarres hacen que este neumático sea idóneo para las condiciones de trabajo más difíciles, garantizando el mejor rendimiento de la inversión durante todo el ciclo de vida del producto. TRAC FARM ha sido proyectado con un número aumentado de los tacos asegurando excelente tracción y propiedades de auto-limpieza.



### UM

IS Standard

### Construcción

⊠ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Tractor

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	11.2-20
LI/SS	111;A6

## Dimensiones IS Standard

AS (mm)	290
DT (mm)	1000
REC (mm)	465
CR (mm)	3057
Llanta rec.	W 10
Llanta alt.	W 9
ECE	E11-106R-003561
Código TRA	R1

## Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.40
30	1090

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.