



IS standard



GROWING TOGETHER

# BK 308



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



A6



112

Performance



Durabilidade




Resistência à perfuração



Tração



# BK 308

 BK 308 foi especialmente projetado para reboques e tratores compactos. O pneu destaca-se pela tração excelente em todas as superfícies e elementos intermédios (tie bar) entre as barras do piso, para reduzir o efeito de fendas de esforço no piso. A carcaça robusta, realizada com um composto de borracha especial do piso, proporciona uma durabilidade excelente e uma ótima resistência contra os furos, para assegurar uma vida operacional mais ampla.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 20"	6.50 - 20	5.50 F	4.00 E ; 5.00 F	190	865	-	-	STD	10	TT	112A6

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento