



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

520/85R42

157;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94021819
SW (in)	20.3
OD (in)	76.8
SLR (in)	33.8
RC (in)	227.6
Rim Rec	DW 16 L; W 16 A; DD 16
Rim Alt	DW 18 A; DD 18; W 18 A; DD 18 L
ECE	E4-106R-000792
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	5000	5820	6650	7460	8280	9100
25	5000	5820	6650	7460	8280	9100
20	5360	6240	7110	7990	8860	9730
5 LT	6710	7800	8910	10000	11100	12190
5 HT	5360	6240	7110	7990	8860	9730

24-03-2026