



AW 708

Descripción

AW 708 ha sido desarrollado para trabajar en el campo y en las aplicaciones de transporte y recogida de heno con maquinaria agrícola, remolques y empacadoras de paja. AW 708 está disponible en una versión realizada con una mezcla especial resistente a los cortes y los desgarres.

UM

US Standard

Construcción

❖ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno, Industria ■ Remolque



Versión

STUBBLE RESISTANT

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

19.0/45-17

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94047697
AS (in)	18.5
DT (in)	34.1
REC (in)	15.0
CR (in)	99.8
Llanta rec.	16.00
ECE	E11-106R-003636

Capacidad de carga (US)

mph / psi	57
5 FR	10960
15 FR	9310
20 FR	8760
25 FR	7830

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.