



BK 208

Descrição

BK 208 apropriado para aplicaes com reboques e camionetas. um pneu que dura imenso e seguro, para ser utilizado tanto no campo como na estrada.

UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator compacto



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

7.50-16

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	212
DT (mm)	810
Jante rec.	6.00 G

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	6.90
100 LS	1500
100 LD	1320

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.