



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 315 CS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

L-3S



A2



229

Technologies



All Steel

Performance



Resistenza ai tagli



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

SR 315 CS

IT EARTHMAX SR 315 CS L-3S è uno pneumatico radiale All Steel appositamente progettato per gli assi anteriori dei loader nelle operazioni minerarie con catene. Il profilo speciale del battistrada con una spalla smussata (CS) permette alle catene di adattarsi meglio lungo la superficie del battistrada, compresa la zona della spalla. Il suo diametro complessivo dopo l'applicazione della catena corrisponde a quello di EARTHMAX SR 55 L-5S montato sull'asse posteriore, per una perfetta corrispondenza tra pneumatici anteriori e posteriori. EARTHMAX SR 315 CS è stato progettato per prevenire danni allo pneumatico anteriore durante le operazioni di scavo con loader e pale caricatrici (LHD) per scavi sotterranei.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-3S	**	218 A2	CRC	-	779	1891	842	5714	47	25.00/3.5	24.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-3S	**	224 A2	CRC	-	880	1948	867	5886	42	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-3S	***	229 A2	CRC	-	880	1948	867	5886	42	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound

(*) To be used with tire protection chain



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento